

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



APLICAÇÕES:

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massas plástica e acrílicas, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil.

COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:

- **Abrasivo:** Óxido de Alumínio.
- **Costado:** Papel Kraft impermeabilizado à prova d'água.
- **Adesivo:** Resina sobre resina.
- **Camada:** Fechada.
- **Grãos disponíveis:** 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360
- **Formas de conversão:** Folhas nas dimensões 225mmx275mm.
- **Embalagem:** 50 folhas.

1001 LIXA D'ÁGUA ICDER
SANDPAPER WATERPROOF ICDER
LIJA DE ÁGUA ICDER

1001 LIXA D'ÁGUA ICDER

PROPRIEDADES:

- Fabricada com abrasivo óxido de alumínio, proporcionando durabilidade.
- Excelente acabamento nas operações de funilaria e pintura automotiva.
- Alta flexibilidade, facilitando o manuseio durante o lixamento.

INSTRUÇÕES DE USO

- Corte a folha de lixa em pedaços de acordo com a dimensão do taco lixador.
- Utilize sempre água limpa na lubrificação.
- Não mergulhe ou deixe as lixas acumuladas no balde antes ou após serem utilizadas. Esta ação pode danificá-las reduzindo seu tempo de uso, causar a contaminação de grãos e provocar riscos nas superfícies.
- Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para obter o acabamento desejado. Para uma melhor relação entre acabamento e desempenho da lixa, recomenda-se excluir somente um grão na sequência a ser utilizada, ou seja, caso esteja utilizando um grão de lixa P80, deve-se pular o P100 e usar o P120 na sequência.

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
ABRASIVO ÓXIDO DE ALUMÍNIO	• Alta durabilidade • Bom acabamento
TRATAMENTO ESPECIAL NO COSTADO	• Alta flexibilidade • Costado Resistente • Boa impermeabilização
NORMA FEPA	• Padrão Internacional • Melhor uniformidade no lixamento

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15°C a 27°C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos.

Nas condições acima, a validade do produto é de aproximadamente 5 anos.



CONTATO

CONTACT/CONTACTO

+ 55 (15) 3011-8900

contato@icder.com.br

Fabricado por CNPJ

84.685.478/0002-73

Distribuído por CNPJ

50.373.604/0001-51

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Made in Brazil/Hecho en Brasil

Certificado
NBR ISO 9001



www.icder.com.br