



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



### APLICAÇÕES:

Lixa indicada para uso em superfícies metálicas em geral, remoção de ferrugens e tintas aplicadas em metais e desbaste de massa plástica.

### COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:

- **Abrasivo:** Óxido de Alumínio.
- **Costado:** Pano Lonita.
- **Adesivo:** Resina sobre resina.
- **Camada:** Aberta.
- **Grãos disponíveis:** 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220
- **Formas de conversão:** Folhas nas dimensões 225mmx275mm.
- **Embalagem:** 25 folhas.

**1002 FERRO/AÇO ICDER**  
IRON/STEEL ICDER  
TELA ESMERIL ICDER

# 1002 FERRO/AÇO IC DER

## PROPRIEDADES:

- Costado de pano com tratamento especial, flexível, com boa resistência ao rasgamento.
- Ótima adesão e ancoragem do mineral.
- Excelente rendimento nas operações de desbaste.
- Fabricada de acordo com a norma FEPA.
- Alto rendimento e acabamento mais uniforme.

## INSTRUÇÕES DE USO

- Corte a folha de lixa em pedaços de acordo com a dimensão do taco lixador.
- Não recomendamos usar este produto com água, pois não possui construção à prova d'água.
- Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para obter o acabamento desejado. Para uma melhor relação entre acabamento e desempenho da lixa, recomenda-se excluir somente um grão na sequência a ser utilizada, ou seja, caso esteja utilizando um grão de lixa P80, deve-se pular o P100 e usar o P120 na sequência.

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
<b>COSTADO DE PANO COM TRATAMENTO ESPECIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alta flexibilidade</li><li>• Resistência</li></ul>
<b>BOA ADESÃO E ANCORAGEM DO ABRASIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não solta mineral</li><li>• Durabilidade</li><li>• Alto rendimento</li></ul>
<b>NORMA FEPA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acabamento uniforme</li></ul>

## ARMAZENAMENTO

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15°C a 27°C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos.

Nas condições acima, a validade do produto é de aproximadamente 5 anos.



### CONTATO

CONTACT/CONTACTO

+ 55 (15) 3011-8900

contato@icder.com.br

Fabricado por CNPJ  
84.685.478/0002-73  
Distribuído por CNPJ  
50.373.604/0001-51  
INDÚSTRIA BRASILEIRA  
Made in Brazil/Hecho en Brasil

Certificado  
NBR ISO 9001



[www.icder.com.br](http://www.icder.com.br)